

Technische gegevens type Li light 150 W

Algemeen

Max. montagehoogte: 2,5 m
 Luchtverplaatsing : 3100 m³/h
 Aansluiting: DN20
 Beschermingsniveau: IP20
 Geluidniveau: 58 dB(a)
 Gewicht: 55 Kg
 Ventilator: 230V, 298W, 3A



Capaciteit:

CV aanvoer/retour temp: 70/50 °C
 Verwarmingscapaciteit: 25,8 Kw
 Drukverlies cv batterij: 9,5 kPa
 Doorstroom hoeveelheid: 1,08 m³/h

CV aanvoer/retour temp: 60/40 °C
 Verwarmingscapaciteit: 20,9 Kw
 Drukverlies cv batterij: 6,8 kPa
 Doorstroom hoeveelheid: 0,86 m³/h

Besturingen:

De unit kan zowel door de Econ als de Ditronic (plus) besturing aangestuurd worden. De unit dient wel correct besteld te worden af fabriek. De besturingen zijn niet uitwisselbaar. Indien er meerdere unit gekoppeld dienen te worden dan moet in alle gevallen gekozen worden voor de Ditronic (plus) besturing. Meer info hierover vindt u in de databladeren over de besturingen.

Afmetingen:

Lengte (D):	1500 mm	A: 330 mm	F: 1474 mm	P: 442 mm
Hoogte (V):	330 mm	C: 80 mm	K: 65 mm	J: 26 mm
Diepte (H):	595 mm	N: 13mm	L: 50 mm	Ji: 216 mm

