

Technische gegevens type Li light 250 W

Algemeen

Max. montagehoogte: 2,5 m
 Luchtverplaatsing : 5700 m³/h
 Aansluiting: DN20
 Beschermingsniveau: IP20
 Geluidniveau: 63 dB(a)
 Gewicht: 91 Kg
 Ventilator: 230V, 445W, 4,5A



Capaciteit:

CV aanvoer/retour temp: 70/50 °C
 Verwarmingscapaciteit: 47,6Kw
 Drukverlies cv batterij: 7,5 kPa
 Doorstroom hoeveelheid: 2,01 m³/h

CV aanvoer/retour temp: 60/40 °C
 Verwarmingscapaciteit: 38,6 Kw
 Drukverlies cv batterij: 5,3 kPa
 Doorstroom hoeveelheid: 1,65 m³/h

Besturingen:

De unit kan zowel door de Econ als de Ditronic (plus) besturing aangestuurd worden. De unit dient wel correct besteld te worden af fabriek. De besturingen zijn niet uitwisselbaar. Indien er meerdere unit gekoppeld dienen te worden dan moet in alle gevallen gekozen worden voor de Ditronic (plus) besturing. Meer info hierover vindt u in de datablinden over de besturingen.

Afmetingen:

Lengte (D): 2470 mm	A: 330 mm	F: 2444 mm	P: 442 mm
Hoogte (V): 330 mm	C: 80 mm	K: 65 mm	J: 26 mm
Diepte (H): 595 mm	N: 13mm	L: 50 mm	Ji: 216 mm

